

Crear usuarios y grupos requeridos

Esta página es complementaria al artículo principal: [Creando un servidor de correo virtual con Postfix, Dovecot y MySQL](#)

Necesitará crear algunos usuarios y grupos especiales para poder construir y/o ejecutar los componentes de su servidor de correo.

Usaremos el uid asignado a uid y gid para cada usuario y grupo.

Para prepararse para construir o instalar postfix, ejecute los siguientes comandos en la máquina de destino:

```
groupadd -g 200 postfix
useradd -u 200 -d /dev/null -s /bin/false -g postfix postfix
groupadd -g 201 postdrop
```

Para prepararse para construir o instalar dovecot, ejecute los siguientes comandos en la máquina de destino:

```
groupadd -g 202 dovecot
useradd -d /dev/null -s /bin/false -u 202 -g 202 dovecot
groupadd -g 248 dovenull
useradd -d /dev/null -s /bin/false -u 248 -g 248 dovenull
```

Además, debemos crear un directorio de usuarios, grupos y destinos para las funciones de correo virtual. No hay un uid/gid recomendado para estos, pero una opción común para ambos es 5000. Es posible que desee cambiarlos para adaptarlos a su propio entorno.

Ejecute los siguientes comandos en la máquina de instalación (estos no son necesarios al construir):

```
groupadd -g 5000 vmail
useradd -d /var/vmail -s /bin/false -u 5000 -g 5000 vmail
mkdir -p /var/vmail/vhosts
chown -R vmail:vmail /var/vmail
```

Para probar si estos usuarios o grupos ya existen en una máquina, sustituya los nombres de usuario o grupo en los comandos respectivos:

```
cat /etc/passwd |grep ^postfix
cat /etc/group |grep ^postdrop
```

Si existe el nombre correspondiente, se mostrará, de lo contrario, solo verá un mensaje vacío como respuesta.

Para solucionar problemas, debe verificar que cada usuario y grupo estén definidos en su máquina como se muestra aquí.

[Volver a la página principal del artículo](#)

Fuentes

- Escrito originalmente por [astrogeek](#)
- Traducido por: [Victor](#) 2019/02/14 13:27 (UTC)

[howtos](#), [email](#), [postfix](#), [dovecot](#)

From:
<https://docs.slackware.com/> - **SlackDocs**

Permanent link:
https://docs.slackware.com/es:howtos:network_services:postfix_dovecot_mysql:uid_gid

Last update: **2019/02/14 13:28 (UTC)**

