

Скрипт с функцией автозапуска с выводом в определённую консоль.

Это инструкция, как сделать скрипт который будет выводить на консоль 2,3 или другие во время включения компьютера.

В этом случае мы не можем поместить скрипт в `/etc/rc.d/rc.local`, как обычно, потому что на этом этапе, не все консоли активированы, и скрипт не может вывести текст на пока не существующую консоль, по этому мы поместим его в `crontab` со специальным префиксом:

`crontab -e`

и в `crontab` мы пишем:

`@reboot /путь/к/вашемускрипту.scr`

сам скрипт имеет структуру:

`#!/bin/sh tail -f /data/recv.log > /dev/tty2`

где `/dev/tty2` это консоль 2, `/dev/tty3` это консоль 3, и т. д.

Источники

* Автор оригинала [wisedraco](#) — *John Ciemgals* 2013/10/01 22:29

* Перевёл на русский язык: [Oleg Deordiev](#)

[howtos](#), [script](#), [console](#), [output](#), [autostart](#), [cron](#), [startup](#)

From:

<https://docs.slackware.com/> - SlackDocs

Permanent link:

https://docs.slackware.com/ru/howtos:misc:script_autostart_output_to_console_x

Last update: **2013/10/13 15:38 (UTC)**

